BioSeptik

Системи автономної каналізації

Досвід компанії BioSeptik

BioSeptik

17
років досвіду

2850+
біосептиків
продано


490+
монтажів
виконано

5500+
проектів
розроблено

Обладнання BioSeptik

BioSeptik


BioSeptik



Системи повної біологічної очистки

Кількість мешканців: 3 – 250 чол.
Продуктивність: 0,6 – 50 м3/доб.


BioFilter



Системи біологічної доочистки після існуючих відстійників

Кількість мешканців : 3 – 30 чол.
Продуктивність : 0,6 – 6 м3/доб.

Septik



Системи механічної очистки

Кількість мешканців: 3 – 12 чол.
Об’єм: 1400 – 7000 л


Принцип дії BioSeptik

BioSeptik

ФІЛЬТРУЮЧЕ БІОЗАВАНТАЖЕННЯ
на поверхні біозавантаження (протягом 14 днів) утворюється біоплівка – комплекс мікроорганізмів, які руйнують органічні забруднення стічної води

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ НАСОС PEDROLLO
забирає освітлену воду з третьої секції відстійника та багаторазово розбризкує її над фільтруючим біозавантаженням

ТРИСЕКЦІЙНИЙ ВІДСТІЙНИК
У 1-й секції відбувається механічне очищення.
У 2-й секції – вистоювання та освітлення стоків.
В 3-й секції знаходиться максимально освітлена вода.




РОЗПИЛЮВАЧ
багаторазово зрошує фільтруюче біозавантаження освітленою стічною водою, яка пройшла механічне очищення у відстійнику

ОЧИЩЕНА ВОДА (96-98%)
самопливом виходить з BioSeptik і потрапляє до дренажу.
Вода, що пройшла очищення в BioSeptik, безбарвна, не містить неприємний запах, нешкідлива для навколишнього середовища

КОРПУС З ПОЛІПРОПІЛЕНУ
стійкий до агресивних середовищ.
Має укріплену «монтажну спідницю».
Витримує тиск ґрунту та ґрунтових вод, зміну температури

BioSeptik для котеджів і дач

BioSeptik



Модель:	BS 3	BS 5	BS 8
Кількість мешканців, чол.	3	5	8
Продуктивність, м3/доб.	0,6	1,0	1,5
Ціна, євро	1 990	2 490	2 990


Корпус обладнання виготовлений із поліпропілену високої міцності хімічно стійкий до агресивних середовищ. Витримує тиск ґрунту та ґрунтових вод.

BioSeptik характеризується стійкістю до залпових скидів та сезонних простоїв. Призначений для постійного і сезонного використання.
Монтується в будь-яких геологічних умовах, незалежно від типу ґрунту та рівня ґрунтових вод. Монтаж займає 1-2 дні без використання важкої будівельної техніки.

- не потребує додавання бактерій та біопорошків
- може працювати без електрики до 2-х тижнів
- не містить витратних елементів
- відсутність неприємних запахів на ділянці
- відкачка нерозчинного осаду 1 раз на 1-1,5 роки
- займає мінімум місця на ділянці
- не потрібен великий дренаж
- гарантія від виробника 10 років

Для об’єктів з високим рівнем ґрунтових вод

BioSeptik




Модель:	BS 3Low	BS 5Low
Кількість мешканців, чол.	3	5
Продуктивність, м3/доб.	0,6	1,0
Ціна, євро	2 250	2 750

BioSeptik Low розроблений для об'єктів з високим рівнем ґрунтових вод.
Корпус невисокий, має зміцнені ребра жорсткості.
Наявність «монтажної спідниці» та спеціальних вушок, надійно фіксують систему в ґрунті.
Обладнання характеризується стійкістю до залпових скидів та сезонних простоїв. Призначено для постійного і сезонного використання.

- не потребує додавання бактерій та біопорошків
- може працювати без електрики до 2-х тижнів
- не містить витратних елементів
- відсутність неприємних запахів на ділянці
- відкачка нерозчинного осаду 1 раз на 1,5 - 2 роки
- займає мінімум місця на ділянці
- не потрібен великий дренаж
- гарантія від виробника 10 років

BioSeptik для таунхаусів

BioSeptik



Модель:	BS 10	BS 10Low	BS 15
Кількість мешканців, чол.	**10**	**10**	**15**
Продуктивність, м3/доб.	**2,0**	**2,0**	**3,0**
Ціна, євро	**3690**	**4100**	**4590**

Обладнання складається з біореактора і попереднього відстійника.


Призначене для таунхаусів, групи котеджів, мініготелів тощо. Витримує тиск ґрунту та ґрунтових вод.
BioSeptik характеризується стійкістю до залпових скидів та сезонних простоїв. Підходить для постійного і сезонного використання.

Монтується в будь-яких геологічних умовах, незалежно від типу ґрунту та рівня ґрунтових вод. Монтаж займає 1-2 дні без використання важкої будівельної техніки.

- не потребує додавання бактерій та біопорошків
- може працювати без електрики до 2-х тижнів
- не містить витратних елементів
- відсутність неприємних запахів на ділянці
- відкачка нерозчинного осаду 1 раз на 1,5 - 2 роки
- займає мінімум місця на ділянці
- не потрібен великий дренаж
- гарантія від виробника 10 років

BioSeptik для готелів

BioSeptik



Модель:	BS 20	BS 25
Кількість мешканців, чол.	20	25
Продуктивність, м3/доб.	4,0	5,0
Ціна, євро	6 300	7 900


Обладнання призначине для котеджних містечок, таунхаусіх, мініготелів, ресторанів, ін. BioSeptik характеризується стійкістю до залпових скидів та сезонних простоїв. Підходить для постійного і сезонного використання.

Монтується в будь-яких геологічних умовах, незалежно від типу ґрунту та рівня ґрунтових вод. Монтаж займає 2-4 дні без використання важкої будівельної техніки.

- не потребує додавання бактерій та біопорошків
- може працювати без електрики до 2-х тижнів
- не містить витратних елементів
- відсутність неприємних запахів на ділянці
- відкачка нерозчинного осаду 1 раз на 1,5 - 2 роки
- займає мінімум місця на ділянці
- не потрібен великий дренаж
- гарантія від виробника 10 років

BioSeptik для готелів

BioSeptik



Модель:	BS 30
Кількість мешканців, чол.	**30**
Продуктивність, м3/доб.	**6,0**
Ціна, євро	**9 490**


Обладнання призначено для котеджних містечок, таунхаусів, мініготелів, ресторанів, ін.
BioSeptik характеризується стійкістю до залпових скидів та сезонних простоїв. Підходить для постійного і сезонного використання.

Монтується в будь-яких геологічних умовах, незалежно від типу ґрунту та рівня ґрунтових вод. Монтаж займає 2-4 дні без використання важкої будівельної техніки.

- не потребує додавання бактерій та біопорошків
- може працювати без електрики до 2-х тижнів
- не містить витратних елементів
- відсутність неприємних запахів на ділянці
- відкачка нерозчинного осаду 1 раз на 1,5 - 2 роки
- займає небагато місця на ділянці
- не потрібен великий дренаж
- гарантія від виробника 10 років

BioSeptik для котеджних містечок

BioSeptik



Модель:	BS 40	BS 50	BS 60
Кількість мешканців, чол.	40	50	60
Продуктивність, м3/доб.	8,0	10,0	12,0
Ціна, євро	11 750	13 500	16 200


Обладнання призначено для котеджних містечок, багатоквартирних будинків, готельних комплексів, баз відпочинку, адмін.будівель та ін. BioSeptik характеризується стійкістю до залпових скидів та сезонних простоїв.

Монтується в будь-яких геологічних умовах, незалежно від типу ґрунту та рівня ґрунтових вод. Монтаж займає 3-5 днів без використання важкої будівельної техніки.

- не потребує додавання бактерій та біопорошків
- може працювати без електрики до 2-х тижнів
- не містить витратних елементів
- відсутність неприємних запахів на ділянці
- відкачка нерозчинного осаду 1 раз на 1,5 - 2 роки
- займає небагато місця на ділянці
- не потрібен великий дренаж
- гарантія від виробника 10 років

BioFilter для існуючих відстійників

BioSeptik



Модель:	BF 3	BF 5	BF 10	BF 15	BF 20	BF 25	BF 30
К-ть мешканц., чол.	3	5	10	15	20	25	30
Прод-сть,м3/доб.	0,6	1	2	3	4	5	6
Ціна, євро	1 370	1 590	2 250	2 990	4 200	4 750	5 500


Корпус обладнання виготовлений із поліпропіилена високої міцності хімічно стійкий до агресивних середовищ. Витримує тиск ґрунту таі ґрунтових вод.

BioFilter - системи повної біологічної очистки побутових стічних вод, призначені для біологічного очищення стічних вод від приватних будинків, котеджів, дач та інших об'єктів, де відсутня центральна каналізація. Монтуються після первинного відстійника з бетону/пластика або після існуючих відстійників (вигрібної ями, септику з бетону або цегли).

- не потребує додавання бактерій та біопорошків
- може працювати без електрики до 2-х тижнів
- не містить витратних елементів
- відсутність неприємних запахів на ділянці
- відкачка нерозчинного осаду 1 раз на 1-1,5 роки
- займає на ділянці 1м2
- не потрібен великий дренаж
- гарантія від виробника 5 років

Septik для будинків сезонного використання

BioSeptik



Модель:	S 3	S 4	S 6
Кількість мешканців, чол.	2-3	4	6
Продуктивність, м3/доб.	0,5	0,7	1,0
Ціна, євро	1 050	1 270	1 530

Septik призначений для механічного очищення господарсько-побутових або близьких їм за складом стічних вод від приватних будинків, котеджів, дач та інших об'єктів з непостійним (сезонним) проживанням, де відсутня центральна каналізація.

Корпус обладнання виготовлений із поліпропілену високої міцності хімічно стійкий до агресивних середовищ. Витримує тиск ґрунту та ґрунтових вод.

- працює без електрики
- не містить витратних елементів
- відсутність неприємних запахів на ділянці
- відкачка нерозчинного осаду 1 раз на 1 – 2 роки
- займає на ділянці небагато місця (1м2)
- гарантія від виробника 3 роки

Фотогалерея

BioSeptik














Фотогалерея

BioSeptik













Фотогалерея

BioSeptik













Наші контакти

BioSeptik

Сайт: Bioseptik.ua

Пошта: Bioseptik.info@gmail.com

BioSpasibo